



Istoflex

En av marknadens formstarkaste och hållbaraste skärmar som är en specialblandning av rågummi förstärkt med polypropylen och polyetylen. Tål slag och stötar även vid -40°C . Är formbeständig också vid $+120^{\circ}\text{C}$. Har överlägsen motståndskraft mot rivningsskador, olja och väderlek. Kan fås med eller utan reflexkant. Finns till alla hjuldimensioner med bredd från 220 till 700 mm.

- Tjocklek: 5 mm.
- Kanthöjd: 55–70 mm.



Istoflex



Istoflex med vit kant



Istoflex med vit kant och Topflex

Monteringsdetaljer – se sista sidan

Greenflex

En av marknadens formstarkaste och hållbaraste skärmar som är en specialblandning av rågummi förstärkt med polypropylen och polyetylen blandat med återvunnet material. Tål slag och stötar även vid -30°C . Är formbeständig också vid $+80^{\circ}\text{C}$. Har överlägsen motståndskraft mot rivningsskador, olja och väderlek. Kan fås med eller utan reflexkant. Finns till alla hjuldimensioner med bredd från 220 till 700 mm.

- Tjocklek: 5 mm.
- Kanthöjd: 55–70 mm.



SprayFlex®



Den bästa antispraylösningen som kan fås monterad direkt på skärmarna IstoFlex® eller GreenFlex®!

SprayFlex® kallas vårt antispraysystem från HBN-Teknik. Det är det mest använda systemet av Europas ledande lastbils- och lastvagnstillverkare. Tack vare sin styrka och hållbarhet har SprayFlex® blivit marknadens första val. Att den är lättmonterad och självrengörande är ytterligare två skäl till att den är nummer ett.

I svåra körförhållanden fördärvas många skärmar p g a antispraysystem där snö, is och slask tynger ner (upp till 50 kg!) och knäcker skärmen. Med sin självrengörande design undviker SprayFlex® detta och bibehåller sin effektivitet även i det hårdaste väder.

SprayFlex® är EU-godkänd enligt direktiv 91/226. För att bli godkänd ska antisprayen uppta minst 70% av vattenröken och återleda denna till vägbanan. Spraflex® reducerar vattenrök med 77%.

BESTÄMMELSER KRING REDUKTION AV VATTENDIMMA

- Släpvagn kategori O3* och O4** ska uppfylla EU-direktivet. Med detta menas att alla nyproducerade släpvagnar ska vara utrustade med ett typgodkänt sprutskydd som reducerar uppkomsten av vattendimma.
- För släpvagnar som tagits i bruk före den 1 januari 2005 kommer inga ändringar att göras utan tidigare regler gäller.

* Total släpvagnsvikt mellan 3 500–10 000 kg

** Total släpvagnsvikt över 10 000 kg

Monteringsdetaljer – se sista sidan

Monteringsdetaljer etc

Stort utbud av monteringsseter, skärmstag och konsoler.



Halvskärm



Konsol



Skärmstag



Topflex



EU-godkänd

Sprayflex



Monteringssats